

TASKI Sani Acid

Stærkt surt afkalkningsmiddel

Beskrivelse

Stærkt surt afkalkningsmiddel til hårde overflader, som tåler syre. Opløser hurtigt kalkbelægninger, urinsten og rustpletter fra syrefaste overflader

Egenskaber

- Stærkt afkalkningsmiddel baseret på et højt indhold af fosforsyre
- Indeholder korrosionsinhibitor
- Fjerner kalkbelægninger, såvel som urinsten og rustpletter

Fordele

- Hurtig fjernelse af kraftige belægninger
- Skånsomt mod overfladerne
- Effektiv overfor en lang række belægninger og syreopløselige pletter

Brugsanvisning

Dosering

Let/ normal belægning: 100 ml - 500 ml til 10 l brugsopløsning
(1-5 % / 1:100-1:20)

Kraftig belægning: Øg doseringen op til 20 %

Anvendelse

Manuelt: Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen på overfladen, lad opløsningen virke kort og bearbejd overfladen. Skyl overfladen grundigt med rent vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/skuresvamp.

Maskinelt: Doser produktet i skuremaskinens tank fyldt med vand og fordel opløsningen. Skur gulvet og lad opløsningen virke, skur igen og opsug omgående snavsevandet. Skyl gulvet grundigt med rent vand

Vigtigt

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkholdige overflader. Test syrefølsomhed før brug. Fugt fuger grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning fra syrefølsomme overflader og skyl grundigt med rent vand. Skyl armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå skader

Tekniske specifikationer


Udseende	Klar, farveløs væske
Vægtfylde [20°C]:	1.21 g/cm ³
pH-værdi (koncentreret):	< 2
pH (1%-opløsning):	1.9 +/- 0.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalk- og rustløser), nonionisk tensid (befugter, fedtløser), rustbeskytter (hindrer dannelse af rust), skumdæmper (hindrer skumdannelse) og parfume (dufter)

W3f



TASKI Sani Acid

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse
Kun til professionelt brug / specialist

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513086	6x1ltr.	Flaske
7513089	2x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P90384DKDK-04

© Copyright 2011 Diversey