

## Suma Calc

### Koncentreret afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

#### Beskrivelse

**Suma Calc D5** er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og -redskaber samt til afkalkning af opvaskemaskine.

#### Egenskaber

**Suma Calc D5** er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og -redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og kaffeurner etc. Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader.

#### Fordele

Effektiv fjernelse af kalkbelægning medvirker til at beskytte udstyr og forbedre hygiejnesikkerhed

Effektiv brugsøkonomi på grund af den koncentrerede formulering  
Fjerner oxideret film og giver mat metaloverflade ny glans

#### Brugsanvisning

##### Iblødsætning:

1. Anvend en koncentration på 50-200 ml Suma Calc D5 til 1 liter varmt vand (5-20%) afhængig af kalkbelægning
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre

##### Sprayrengøring:

1. Påfør en brugsopløsning på 200 ml/liter varmt vand (20%) på overflade eller udstyr
1. Lad virke i min. 30 min. og børst
2. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre

##### Opvaskemaskine:

1. Sluk for doseringsudstyret
2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand
3. Hæld tilstrækkeligt med Suma Calc D5 i vasketanken, så brugsopløsning bliver 5-10% (50-100 ml/liter)
4. Lad brugsopløsning cirkulere i 10-15 min.
5. Tøm vasketank og kontroller
6. Gentag proces, hvis nødvendigt
7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt
8. Lad lufttørre med åben låge
9. Tænd for doseringsudstyr igen



## Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar væske
pH-værdi i koncentrat:	2,0
Vægtfylde (20°C)	1.29 g/cm <sup>3</sup>

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

## Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalkløsner) og nonioniske tensider (befugter, fedtløsner).

## Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad

## Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

## Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C

## Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage

## Øvrige forhold

Anvendes Suma Calc D5 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed (kort kontakttid)

## Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100834191	6x2 ltr.	Flaske
G11954	2x5 ltr.	Dunk